












	Model	Isytech 36-11D	
	Code Production	917169	
Interface :			
			
			
	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	575x605(1005*)x820
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	690x670x980
	Bruttogewicht	Kg	62
	Nettogewicht	Kg	56
	Volumen	mc	0,45
	Korbgröße	mm	500x500
	Maximale Türöffnung	mm	365
	Maximal nutzbare Höhe	mm	325
	Gehäusekonstruktion		partiell doppelwandig
	Tür/Haubenkonstruktion		doppelwandig
	Tankkonstruktion		verschweißt
	Tankvolumen	liter	20
	Tankheizung	W	1.400
	Tankflächensieb		Ja (composite)
	Spülpumpentyp		doppelflutig
	Spülpumpenleistung	W	470
	Spültemperatur	°C	60 (45-->70)
	Boilertyp		druckabhängig
	Boilervolumen	liter	6
	Rückflussverhinderer		Ventil
	Boilerheizung	W	4.900
	Nachspülpumpe		ohne
	Nachspülpumpenleistung	W	-
	Nachspültemperatur	°C	80 (60-->88)
	Wasserverbrauch der Nachspülung	Liter /Korb	2,0
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	2 - 4
	Ablaufsystem		teilentleerung
	Ablauffilter		dreifachfilter
	Ablaufpumpe		Standartmäßig eingebaut
	Klarspülmitteldosierer		ja
	Reinigerdosierer		ja
	Zyklusdauer	Sekunden	60 - 90 - 180
	Sonder-Zyklen	Programme	n°6
	Selbstreinigungszyklus		ja
	Gesamtanschlußwert	W	6.800
	Stromanschluß	V - ph - Hz	400V 3N 50Hz
	Absicherung	A	16
	Enthärter		ohne
	Tellerkorb	n°1	780131
	Gläserkorb	n°1	780132
	Besteckköcher	n°1	780139
	Anschlusskabel	n°1	ja
	Zulaufschlauch	n°1	ja
	Ablaufschlauch	n°1	ja

