

	Model	<b>isytech 34-11D</b>	
	Code Production	917376	
Interface :			
	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	436x535(870*)x670
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	610x520x840
	Bruttogewicht	Kg	34
	Nettogewicht	Kg	31
	Volumen	mc	0,27
	Korbgröße	mm	390x390
	Maximale Türöffnung	mm	320
	Maximal nutzbare Höhe	mm	300/300
	Gehäusekonstruktion		partiell doppelwandig
	Tür/Haubenkonstruktion		doppelwandig
	Tankkonstruktion		verschweißt
	Tankvolumen	liter	8
	Tankheizung	W	600
	Tankflächensieb		Ja (composite)
	Spülpumpentyp		doppelflutig
	Spülpumpenleistung	W	200
	Spültemperatur	°C	60
	Boilertyp		druckabhängig
	Boilervolumen	liter	2,6
	Rückflussverhinderer		Ventil
	Boilerheizung	W	2.600
	Nachspülpumpe		ohne
	Nachspülpumpenleistung	W	-
	Nachspültemperatur	°C	65
	Wasserverbrauch der Nachspülung	Liter /Korb	1,5
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	2 - 4
	Ablaufsystem		teilentleerung
	Ablauffilter		dreifachfilter
	Ablaufpumpe		Standartmäßig eingebaut
	Klarspülmitteldosierer		ja
	Reinigerdosierer		ja
	Zyklusdauer	Sekunden	90 - 120 - 150
	Sonder-Zyklen	Programme	2
	Selbstreinigungszyklus		ja
	Gesamtanschlußwert	W	3.500
	Stromanschluß	V - ph - Hz	230V 1N 50Hz
	Absicherung	A	16
	Enthärter		ohne
	Tellerkorb	n°-	ohne
	Gläserkorb	n°2	780133
	Kleinteller Einsatz	n°-	ohne
	Besteckköcher	n°1	780139
	Anschlusskabel	n°1	ja
	Ablaufschlauch	n°1	ja
	Zulaufschlauch	n°1	ja

