












	Model	<b>isytech 36L-11 D</b>	
	Code Production	918202	
Interface :			
			
			
	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	575 - 700(1135*) - 850
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	690x750x980
	Bruttogewicht	Kg	70
	Nettogewicht	Kg	64
	Volumen	mc	0,55
	Korbgröße	mm	500 x 600
	Maximale Türöffnung	mm	405
	Maximal nutzbare Höhe	mm	380
	Korbauflage		tiefgezogen
	Gehäusekonstruktion		partiell doppelwandig
	Tür/Haubenkonstruktion		doppelwandig
	Tankkonstruktion		verschweißt
	Tankvolumen	liter	23
	Tankheizung	W	2.100
	Tankflächensieb		Edelstahl
	Spülpumpentyp		doppelflutig
	Spülpumpenleistung	W	700
	Sanftanlauf		ja
	Spültemperatur	°C	60 (45-->65)
	Boilertyp		druckabhängig
	Boilervolumen	liter	7
	Rückflussverhinderer		Ventil
	Boilerheizung	W	7.000
	Nachspülpumpe		ohne
	Nachspülpumpenleistung	W	-
	Nachspültemperatur	°C	80 (67-->85)
	Wasserverbrauch der Nachspülung	Liter /Korb	2
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	2 - 4
	Ablaufsystem		teilentleerung
	Ablauffilter		dreifachfilter
	Ablaufpumpe		Standartmäßig eingebaut
	Klarspülmitteldosierer		ja
	Reinigerdosierer		ja
	Enthärter		ohne
	Zyklusdauer	Sekunden	60 - 90 - 150
	Sonder-Zyklen	Programme	n°4
	Selbstreinigungszyklus		ja
	Gesamtanschlußwert	W	9.800
	Stromanschluß	V - ph - Hz	400V 3N 50Hz
	Absicherung	A	16
	Tellerkorb	n°1	70180
	Gläserkorb	n°1	780132
	Tabletteinsatz	n°1	optional
	Anschlusskabel	n°1	ja
	Zulaufschlauch	n°1	ja
	Ablaufschlauch	n°1	ja

